

Sistema móvil de aspiración CTL 26 E



Datos técnicos	CTL 26 E
Máx. caudal volumétrico	3900 l/min
Máx. depresión	24000 Pa
Superficie del filtro	6318 cm ²
Cable de alimentación de red, aislado con goma	7,5 m
Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante	26/24 l
Dimensiones (Lg x An x Al)	630 x365 x540 mm
Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina	2400 W
Peso	13,9 kg
Consumo de potencia	350 – 1200 W

Puntos destacados del producto

- ▶ Manejo sencillo, volumen de depósito llenable al máximo y bolsas filtrantes de vellón auto-limpiantes para máxima absorción de polvo fino.
- ▶ Grandes ruedas orientables y freno inmovilizador integrado para movilidad óptima y posiciones seguras.
- ▶ Puede acoplarse en el SYS-Dock con SYSTEMAINER y SORTAINER. Sistema de puntos de conexión para hasta 3 módulos adicionales: corriente, aire comprimido y EAA.



Garantía all-inclusive

Un plus de rendimiento.

Si se registra la herramienta en el plazo de 30 días tras la compra, esta estará totalmente asegurada durante los tres primeros años.

Rigen las condiciones de servicio Festool, que puede consultar en www.festool.es/servicio

Sistema móvil de aspiración CTL 26 E

Accesorios		Referencia	Material consumible		Referencia
	Mando a distancia CT-F I/M-Set	202097		Bolsa filtrante SELF CLEAN SC FIS-CT 26/5	496187
	Set de limpieza estándar D 36 HW-RS-Plus	203408		Filtro principal HEPA-HF-CT 26/36/48	498994
	Set de limpieza para el taller D 36 WB-RS-Plus	203409		Bolsa filtrante larga de duración Longlife-FIS-CT 26	496120
	Set de limpieza estándar D 27/D 36 S-RS	203428		Filtro principal HF-CT 26/36/48	496170

Aplicaciones principales

- Para aquellos tipos de polvo con valores MAK > 1 mg/m³
- Flexibilidad y limpieza en el taller y en la obra gracias a su diseño compacto
- Aspiración con herramientas eléctricas y neumáticas con la conexión y desconexión automática integrada

