

Lijadora orbital RTS 400 REQ-Plus



Datos técnicos	RTS400 REQ-Plus
Consumo de potencia	250 W
Velocidad en vacío	6000 - 12000 min ⁻¹
Movimientos de trabajo	12000 - 24000 min ⁻¹
Órbita	2 mm
Zapata intercambiable	80 x130 mm
Conexión aspiración del polvo Ø	27 mm
Peso	1,2 kg

Puntos destacados del producto

- › Arranque muy rápido gracias al sistema MMC de regulación continua.
- › Gracias a su escaso peso, su forma ergonómica y SoftGrip. Trabajo sin fatiga garantizado, incluso por encima de la cabeza.
- › Cambio sin herramientas de los abrasivos y las zapatas óptimamente adaptados a la máquina y al sistema.



Garantía all-inclusive

Un plus de rendimiento.

Si se registra la herramienta en el plazo de 30 días tras la compra, esta estará totalmente asegurada durante los tres primeros años.

Rigen las condiciones de servicio Festool, que puede consultar en www.festool.es/servicio

Lijadora orbital RTS 400 REQ-Plus

Accesorios		Referencia	Material consumible		Referencia
	Soporte SSH-STF-80x130/12	489252	 Granat 80 x 133 mm	Hoja de lijar STF 80X133 P100 GR/100	499628
	Protector PR RTS-R 80x133	201691	 Rubin 2 80 x 133 mm	Hoja de Lijar STF 80X133 P120 RU2/50	499050
	Bolsa coollectora Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	201693	 Rubin 2 80 x 133 mm	Hoja de lijar STF 80X133 P100 RU2/50	499049
	Almohadilla protectora PP-STF 80x133 /2	203346	 Rubin 2 80 x 133 mm	Hoja de Lijar STF 80X133 P80 RU2/50	499048

Aplicaciones principales

- › Ideal en superficies verticales o al trabajar por encima de la cabeza
- › Lijado monomanual para superficies pequeñas y estrechas
- › Lijado de pinturas y barnices en marcos de ventanas

