

Sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC-LHS



Datos técnicos	CTL 36 E AC-LHS
Máx. caudal volumétrico	3900 l/min
Máx. depresión	24000 Pa
Superficie del filtro	6318 cm ²
Cable de alimentación de red, aislado con goma	7,5 m
Volumen máx. del depósito / de la bolsa filtrante	36/34 l
Dimensiones (Lg x An x Al)	630 x365 x596 mm
Consumo nominal máx. del enchufe de la máquina	2400 W
Peso	15,2 kg
Consumo de potencia	350 – 1200 W

Puntos destacados del producto

- › Drei gute Gruende Text – fehlt



Garantía all-inclusive

Un plus de rendimiento.

Si se registra la herramienta en el plazo de 30 días tras la compra, esta estará totalmente asegurada durante los tres primeros años.

Rigen las condiciones de servicio Festool, que puede consultar en www.festool.es/servicio

Sistema móvil de aspiración CTL 36 E AC-LHS

Accesorios		Referencia	Material consumible		Referencia
	Tubo acodado D 36 HR-M	452900		Filtro principal HF-CT 26/36/48	496170
	Tubo acodado D 36 HR-K	452901		Filtro para aspirar líquidos NF-CT 26/36/48	496169
	Tubo de prolongación D 36 VR-M 3x	452902		Bolsa filtrante SELFCLEAN SC FIS-CT 36/5	496186
	Tubo de prolongación D 36 VR-K 3x	452903		Bolsa filtrante larga de duración Longlife-FIS-CT 36	496121

Aplicaciones principales

- Para aquellos tipos de polvo con valores MAK > 1 mg/m³
- Imprescindible en el taller y en la obra gracias a su construcción compacta y al volumen del depósito de 36 litros
- Aspiración con herramientas eléctricas y neumáticas con la conexión y desconexión automática integrada

