

## Lijadora de pared LHS-E 225 EQ



Datos técnicos	LHS-E225 EQ
Consumo de potencia	400 W
Velocidad en vacío	400 -920 min <sup>-1</sup>
Plato intercambiable Ø	215 mm
Abrasivo ØAbrasive Ø	225225 mm mm
Abrasivo ØAbrasive Ø	225225 mm mm
Longitud	1,6 m
Conexión aspiración del polvo Ø	36/27 mm
Peso	4 kg

### Puntos destacados del producto

- › Sin necesidad de mantenimiento. Y con eficiencia integrada. La tecnología EC sin escobillas ni eje flexible no necesita mantenimiento y aporta una larga vida útil y un rápido avance del trabajo.
- › Solo hace falta empezar para alcanzar sus objetivos. Desembalar, encender y listo. Manejo sencillo desde el primer momento gracias a un uso intuitivo.
- › Los mejores resultados en cualquier posición. Ya sea en el techo o en la pared: gracias al reducido peso y a la alta flexibilidad del cabezal, es muy fácil lijar en cualquier posición.











#### Garantía all-inclusive

Un plus de rendimiento.

Si se registra la herramienta en el plazo de 30 días tras la compra, esta estará totalmente asegurada durante los tres primeros años.

Rigen las condiciones de servicio Festool, que puede consultar en [www.festool.es/servicio](http://www.festool.es/servicio)

# Lijadora de pared LHS-E 225 EQ

Accesorios		Referencia	Material consumible		Referencia
	Plato lijador ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	202546		Disco de lijar STF D225/8 P80 GR/25	499636
	Arnés TG-LHS 225	496911		Disco de lijar STF D225/8 P120 GR/25	499638
	Bolsa LHS-E 225-BAG	202477		Disco de lijar STF D225/8 P180 GR/25	499640
	Banda de cepillo BS-LHS-E 225	203189		Disco de lijar STF D225/8 P240 GR/25	499642

## Aplicaciones principales

- › Lijado de paredes y techos
- › Lijado de cartón yeso y masilla de construcción
- › Eliminación de restos de empapelados, capas de pintura, restos de adhesivos, revoques flojos y revestimientos especiales

