

Lijadora excéntrica de engranaje RO 150 FEQ-Plus



Datos técnicos	RO150 FEQ-Plus
Consumo de potencia	720 W
Velocidad rotación orbital	320 -660 min ⁻¹
Núm. de revol. del mov. excéntrico	3300 - 6800 min ⁻¹
Órbita	5 mm
Plato lijador FastFix Ø	150 mm
Conexión aspiración del polvo Ø	27 mm
Peso	2,3 kg

Puntos destacados del producto

- ▶ Tres herramientas en una: para lijado basto, lijado fino y pulido. Gracias a FastFix, cambiar de plato es rápido y no precisa de herramientas.
- ▶ Pulido cómodo gracias al trazado en curva ROTEX: el reducido número de revoluciones mantiene la temperatura baja y evita la formación de neblina y salpicaduras del agente de pulir.
- ▶ La herramienta más adecuada para cada aplicación superficial: platos lijadores en diferentes durezas y abrasivos perfectamente compatibles con platos y aspiración.











Garantía all-inclusive

Un plus de rendimiento.

Si se registra la herramienta en el plazo de 30 días tras la compra, esta estará totalmente asegurada durante los tres primeros años.

Rigen las condiciones de servicio Festool, que puede consultar en www.festool.es/servicio

Lijadora excéntrica de engranaje RO 150 FEQ-Plus

Accesorios		Referencia	Material consumible		Referencia
	Mango adicional ZG-RAS/RO	487865		Disco de lijar STF D150/48 P40 BR2/10	575137
	Protector FESTOOL 150FX	493913		Disco de lijar STF D150/48 P60 BR2/10	575138
	Empuñadura BG-RO 150	495188		Disco de lijar STF D150/48 P80 BR2/10	575139
	Plato lijador ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	202461		Disco de lijar STF D150/48 P120 BR2/10	575140

Aplicaciones principales

- › Lijado de pinturas y barnices
- › Tratamiento de piezas de madera
- › Trabajos de renovación como el lijado de peldaños de escaleras

